

**RICHTGETALLEN - NOMBRES GUIDE - CIFRAS GUÍAS
LEITZAHLEN - LEDTALER
PHOTOFLUX PF 6 B**

DIN	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24
ASA	16-20	25-32	40-50	64-80	100-125	160-200
1/50-1/60 sec.	15	19	24	30	38	48
1/100-1/125 sec.	11	13	17	21	26	34
1/200-1/300 sec.	7	9	12	14	18	22
1/400-1/500 sec.	—	7	9	11	13	17

Diafragma = richtgetal gedeeld door afstand in meters.

Diaphragme = nombre guide divisé par distance en mètres.

Diafragma = cifra guía dividida por distancia en metros.

Blende = Leitzahl geteilt durch den Abstand in Metern.

Bländare = ledtalet dividerat med avståndet i meter.

Voor spleetsluiter cameras

For cameras with focal plane shutters

Für Schlitzverschluss-Kameras

Para cámaras con obturador de cortina

Pour appareils à obturateur à rideau

Let op blauwe veiligheidsparel in delamp. Is dezelichtrose, lamp niet gebruiker

Houdt de lampen in de originele verpakking, dit voorkomt beschadiging.

Ne pas utiliser les lampes dont la perle bleue de sécurité a viré au rose.

Jusqu'à l'utilisation conserver soigneusement les lampes dans leur emballage.

No se usen nunca lámparas cuyo el punto azul en la perla interior se haya vuelto

rosa. Déjense las lámparas en su embalaje hasta el momento de usarlas.

Nur Lampen mit unverfärbtem blauen Sicherheitsfleck benutzen und bis zum

Gebrauch in Originalpackung belassen.

Använd ej lampor där det blå kontrollmärket blivit rosafärgat. Låt lamporna

ligga i emballaget till de skall användas.